

Trennmittel 882.5

Oblast použití

Vysoce jakostní separační prostředek, který se používá především v nábytkářském průmyslu při olepování a opracování hran

Fyzikální vlastnosti

Barva: žlutá
Konzistence: kapalina
Zápach: rozpouštědlový
Hustota: 0,80 g/cm³ (DIN 53217, 20°C)
Viskozita: 12 sekund (Kelímeček DIN 4 mm, 20°C)

Označení dle REACH:

F – vysoce hořlavý
Podléhá povinnému označování podle směrnice EU.

Velikosti balení

Kanistr 5, 10, 30 litrů
Sud 200 litrů

Stav xv 0912

Vlastnosti

Separátor zamezuje přilnutí zbytků lepidla, které vznikají při olepování nábytkových hran, popř. dají se pak snadněji odstranit.

Účinnost

Separátor 882.5 je připraven pro použití a pomocí stříkacího zařízení se v nezředěném stavu aplikuje na určené substráty. Separátor se stříká na horní a spodní stranu dílce v oblasti hrany před formátovací frézou. Separátor obsahuje fluidní roztok, který zanechá na dílci rychle se odpařující ochranný film.

Výhoda: žádné zbytky lepidla na dílci

Zpracování

Nádobu stříkacího zařízení naplnit separátorem 882.5 a nastavit optimální množství nástřiku. Pro jistotu provést zkušební chod.

Skladování

Skladovat v chladnu a suchu. Při správném skladování trvanlivost minimálně 2 roky.

