

Schutzmittel 882.8

Oblast použití

Vysoce jakostní ochranný prostředek, který se používá především v nábytkářském průmyslu při opracování hran

Fyzikální vlastnosti

Barva: modrá
Konzistence: kapalina
Zápach: rozpouštědlový
Hustota: 0,816 g/cm³ (DIN 53217, 20°C)

Vlastnosti

Ochranný prostředek předchází a zamezuje nežádoucí a v pracovním procesu rušivé znečištění.

Účinnost

Zvláště v nábytkářském průmyslu je např. přesné olepení hran vlivem nežádoucích částic lepidel např. na přitlačných válcích nebo kluzných patkách skoro nemožné. Vynikající práce vyžaduje preciznost a dobrý ochranný film na nástrojích. Ochranný prostředek 882.8 také pro zpracování vysoce lesklých / akrylových hran, kde tento prostředek na hraně zanechává jemný ochranný film. Výsledek: během opracování ve stroji již nedochází k odlepení ochranné fólie z hranovací pásky.

Zpracování

Nádobu stříkacího zařízení naplnit separátorem 882.5 a nastavit optimální množství nástřiku. Pro jistotu provést zkušební chod.

Skladování

Skladovat v chladnu a suchu. Při správném skladování trvanlivost minimálně 2 roky.

Označení dle REACH:

F – vysoce hořlavý
Podléhá povinnému označování podle směrnic EU.

Velikosti balení

Kanistr 5, 10, 30 litrů
Sud 200 litrů

Stav xv 0912

